

Technisches Datenblatt

Alutec

Beidseitig gravierbares Aluminium-Schichtmaterial

Typische Eigenschaften

- Beidseitig gravierbar
- Dreilagiger Aufbau: gebürstet silber / schwarz / gebürstet silber
- Keine Farbfüllung der Gravur notwendig
- Für die gefräste Gravur (Frästechnik) geeignet, CNC-bearbeitbar

Typische Industrien

- Maschinen- und Anlagenbau
- Beschilderung und Typenschilder
- Möbel- und Innenausbau

	Testverfahren	Einheit	Wert
Ausführung			
Werkstoff			Aluminium, dreilagig beschichtet
Farbaufbau			gebürstet silber / schwarz / gebürstet silber
Gravurseiten			beidseitig
Verarbeitung			Frästechnik (gefräste Gravur), CNC-Bearbeitung
Lieferform			Tafelware, kundenspezifischer Zuschnitt
Format, Stärke & Gravurtiefe			
Format			1220 x 605 mm, 610 x 605 mm
Stärke			1,5 mm, 3,0 mm
Gravurtiefe			0,20 – 0,30 mm

Alutec wird nach Kundenvorgabe in Form und Größe zugeschnitten. Diese Übersicht dient der Orientierung bei der Werkstoffauswahl und begründet keine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.