

Technisches Datenblatt

ECP

Zweischicht-Graviermaterial auf Polystyrol-Basis

Typische Eigenschaften

- Zweischichtiger Aufbau auf Polystyrol-Basis mit ultradünner Decklage
- Feine Gravuren ohne Schattenwurf
- Wirtschaftliche Option im Graviermaterial-Sortiment
- Laser- und CNC-bearbeitbar

Typische Industrien

- Beschriftungstechnik
- Typenschilderherstellung
- Werbetechnik
- Maschinenbau

Testverfahren	Einheit	Wert
Aufbau und Verarbeitung		
Materialaufbau / Bearbeitung		Zweischichtiges Laminat auf Polystyrol-Basis, sehr dünne Decklage; Lasergravur, CNC- Fräsbearbeitung
Format, Stärke & Gravurtiefe		
Format		1000 x 500 mm, 500 x 500 mm
Stärke		1,0 mm
Gravurtiefe		0,05 mm

Die vorliegenden Angaben dienen der allgemeinen Orientierung bei der Materialauswahl. Angegeben sind die gängigen Standardformate und -stärken; abweichende Maße sowie weitere Farbtöne sind auf Anfrage erhältlich. Angaben ohne Gewähr; sie stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar und ersetzen keine anwendungsspezifische Prüfung durch den Verwender.