

Technisches Datenblatt

Laser-Acryl

Acrylbasiertes Graviermaterial für die Laserbearbeitung

Typische Eigenschaften

- Zweischichtiger Acrylaufbau, speziell für die Laserbearbeitung entwickelt
- Wirtschaftlich und schnell zu verarbeiten
- Zeitlose, matte und dauerhafte Optik

Typische Industrien

- Beschriftungstechnik
- Werbetechnik und Signage
- Typenschilderherstellung
- Maschinenbau

	Testverfahren	Einheit	Wert
Aufbau und Verarbeitung			
Materialaufbau / Bearbeitung			Zweischichtiges Acryl-Laminat, matte Optik; Lasergravur, wirtschaftlich und schnell
Format, Stärke & Gravurtiefe			
Format			1220 x 610 mm, 610 x 610 mm
Stärke			0,6 mm, 0,8 mm, 1,5 mm, 3,0 mm, (0,4 mm)
Gravurtiefe			0,08 mm

Die vorliegenden Angaben dienen der allgemeinen Orientierung bei der Materialauswahl. Angegeben sind die gängigen Standardformate und -stärken; abweichende Maße sowie weitere Farbtöne sind auf Anfrage erhältlich. Angaben ohne Gewähr; sie stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar und ersetzen keine anwendungsspezifische Prüfung durch den Verwender.