

Technisches Datenblatt

Lasertec 2-Ply

Zweilagiges Laminat für zweifarbige Lasergravur

Typische Eigenschaften

- Zweilagiger Aufbau aus Acrylglas
- Gravur/Fräsung in zwei Tiefen möglich
- Zwei Farben ohne Farbeinlage darstellbar
- UV-stabile, kratzfeste Deckschicht
- Weitgehend säurebeständig

Typische Industrien

- Schilder- und Beschriftungstechnik
- Typenschilder und Kennzeichnung
- Werbetechnik
- Mehrfarbige Bedienfelder
- Architektur- und Leitsysteme

	Testverfahren	Einheit	Wert
Aufbau und Verarbeitung			
Werkstoffbasis			Acrylglas, zweilagig
Gravurprinzip			zwei Frästiefen, zwei Farben
Farbeinlage nötig			nein
Deckschicht			UV-stabil, kratzfest
Verarbeitung			Gravur, Fräsen, Schnitt
Format, Stärke & Gravurtiefe			
Format			1220 x 610 mm, 610 x 610 mm
Stärke			1,8 mm
Gravurtiefe			0,25 mm (1. Schicht), 0,45 mm (2. Schicht)

Die Angaben zu diesem Produkt beschreiben die typischen Eigenschaften des Werkstoffs und dienen als Hilfe zur Materialauswahl. Sie stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Farbkombinationen und Formate sind auf Anfrage erhältlich; vor der Serienfertigung empfehlen wir eine Musterbearbeitung mit den vorgesehenen Gravur- bzw. Frästiefen.