

Technisches Datenblatt

Lasertec 3-Ply

Dreilagiges Laminat für dreifarbige Lasergravur

Typische Eigenschaften

- Dreilagiger Aufbau aus Acrylglas
- Gravur/Fräsung in drei Tiefen möglich
- Drei Farben aus einer Platte darstellbar
- UV-stabile, kratzfeste Deckschicht
- Weitgehend säurebeständig

Typische Industrien

- Schilder- und Beschriftungstechnik
- Typenschilder und Kennzeichnung
- Werbetechnik
- Mehrfarbige Bedienfelder
- Architektur- und Leitsysteme

	Testverfahren	Einheit	Wert
Aufbau und Verarbeitung			
Werkstoffbasis			Acrylglas, dreilagig
Gravurprinzip			drei Frästiefen, drei Farben
Farbeinlage nötig			nein
Deckschicht			UV-stabil, kratzfest
Verarbeitung			Gravur, Fräsen, Schnitt
Format, Stärke & Gravurtiefe			
Format			1220 x 610 mm, 610 x 610 mm
Stärke			1,4 mm
Gravurtiefe			0,15 mm

Die Angaben zu diesem Produkt beschreiben die typischen Eigenschaften des Werkstoffs und dienen als Hilfe zur Materialauswahl. Sie stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Farbkombinationen und Formate sind auf Anfrage erhältlich; vor der Serienfertigung empfehlen wir eine Musterbearbeitung mit den vorgesehenen Gravur- bzw. Frästiefen.