

Technisches Datenblatt

Transacryl

Zweischichtiges Acrylglas für Rückseiten-Gravur

Typische Eigenschaften

- Zweischichtiger Aufbau aus Acrylglas
- Gravur von der Rückseite in Spiegelschrift
- Dreidimensional wirkende Gravureffekte
- Hoher gestalterischer Anspruch

Typische Industrien

- Werbetechnik und Leuchtwerbung
- Pokale und Auszeichnungen
- Point-of-Sale und Dekoration
- Innenarchitektur
- Geschenkartikel

	Testverfahren	Einheit	Wert
Aufbau und Verarbeitung			
Werkstoffbasis			Acrylglas (PMMA), zweischichtig
Gravurtechnik			rückseitige Gravur in Spiegelschrift
Optischer Effekt			dreidimensional wirkende Gravur
Verarbeitung			Lasergravur
Format, Stärke & Gravurtiefe			
Format			1220 x 610 mm, 610 x 610 mm
Stärke			(0,5 mm), (0,8 mm), 1,5 mm, 3,2 mm
Gravurtiefe			0,25 mm

Die Angaben zu diesem Produkt beschreiben die typischen Eigenschaften des Werkstoffs und dienen als Hilfe zur Materialauswahl. Sie stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Formate und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich; vor der Serienfertigung empfehlen wir eine Musterbearbeitung mit den vorgesehenen Laserparametern.