

Technisches Datenblatt

Transacryl XT

Extrudiertes Acrylglas (XT) für witterungsbeständige Anwendungen

Typische Eigenschaften

- Extrudiertes Acrylglas, gut maschinell bearbeitbar
- Hohe optische Klarheit/Transparenz
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Für den Außeneinsatz geeignet

Typische Industrien

- Beschilderung im Außenbereich
- Architektur und Fassadengestaltung
- Werbetechnik
- Maschinenbau (Sichtfenster und Abdeckungen)
- Möbel- und Ladenbau

	Testverfahren	Einheit	Wert
Aufbau und Verarbeitung			
Werkstoffbasis			extrudiertes Acrylglas (PMMA, XT)
Transparenz			hohe optische Klarheit
Witterungsbeständigkeit			gegeben, für Außeneinsatz geeignet
Verarbeitung			Lasergravur, Fräsen, Sägen
Format & Stärke			
Format			1220 x 605 mm, 610 x 605 mm
Stärke			1,5 mm, 3,0 mm

Die Angaben zu diesem Produkt beschreiben die typischen Eigenschaften des Werkstoffs und dienen als Hilfe zur Materialauswahl. Sie stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Formate und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich; vor der Serienfertigung empfehlen wir eine Musterbearbeitung mit den vorgesehenen Bearbeitungs- bzw. Laserparametern.