

Technisches Datenblatt

Transply

Zweischicht-Graviermaterial für die Lasergravur

Typische Eigenschaften

- Zweischichtiger Aufbau mit extrem dünner Decklage für feinste, nahezu spanfreie Schriftgravuren; matte, reflexionsarme Oberfläche
- Laser- und CNC-bearbeitbar
- Auf Wunsch beidseitig gravierbare Ausführung erhältlich

Typische Industrien

- Beschriftungs- und Gravurtechnik
- Typenschilderherstellung
- Werbetechnik und Signage
- Maschinen- und Anlagenbau
- Bedien- und Sicherheitskennzeichnung

Testverfahren	Einheit	Wert
Aufbau und Verarbeitung		
Materialaufbau / Bearbeitung / Farben		Zweischichtiges Laminat (Decklage/Kernschicht), matt; Laser- und CNC-bearbeitbar, einseitig oder beidseitig gravierbar; 14 Farbkombinationen – siehe Farbübersicht
Format, Stärke & Gravurtiefe		
Format		1220 x 610 mm, 610 x 610 mm
Stärke		0,8 mm, 1,5 mm, 2,5 mm
Gravurtiefe		0,05 mm

Die vorliegenden Angaben dienen der allgemeinen Orientierung bei der Materialauswahl. Angegeben sind die gängigen Standardformate und -stärken; abweichende Maße sowie weitere Farbtöne sind auf Anfrage erhältlich. Angaben ohne Gewähr; sie stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar und ersetzen keine anwendungsspezifische Prüfung durch den Verwender.