

Technisches Datenblatt

Ultraply

Zweischicht-Laminat für industrielle Gravuranwendungen

Typische Eigenschaften

- Zweischichtiger Aufbau für industrielle Anwendungen mit acrylischer, chemikalien- und kratzbeständiger Decklage
- Hohe Flexibilität mindert Rissbildung und Ausbrüche im Bereich von Bohrungen
- Laser-bearbeitbar

Typische Industrien

- Maschinen- und Anlagenbau
- Elektrotechnik
- Industrielle Kennzeichnung
- Typenschilderherstellung

	Testverfahren	Einheit	Wert
Aufbau und Verarbeitung			
Materialaufbau / Bearbeitung			Zweischichtiges Laminat, acrylische Decklage; Lasergravur, chemikalien- und kratzfest; flexibel, rissarmes Verhalten im Bereich von Bohrungen
Format, Stärke & Gravurtiefe			
Format			1220 x 610 mm, 610 x 610 mm
Stärke			0,7 mm, 1,5 mm, 2,3 mm
Gravurtiefe			0,25 mm

Die vorliegenden Angaben dienen der allgemeinen Orientierung bei der Materialauswahl. Angegeben sind die gängigen Standardformate und -stärken; abweichende Maße sowie weitere Farbtöne sind auf Anfrage erhältlich. Angaben ohne Gewähr; sie stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar und ersetzen keine anwendungsspezifische Prüfung durch den Verwender.